



#### Luftschnittstelle

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz Standard)

#### Geschwindigkeit

- Download: bis zu 150 Mbps
- Upload: bis zu 150 Mbps

#### Anschlüsse

- 2x RP-SMA-Buchse zum Anschluss externer Antennen

#### Passend zu

- Multichannel VPN Router 200
- Multichannel VPN Router 3X0
- Multichannel VPN Router 1610
- Multichannel VPN Router 26X0

## PRODUKTINFORMATION

### 802.11 B/G/N WLAN CLIENT MODUL



Das 802.11 B/G/N WLAN CLIENT Modul ermöglicht allen modularen Viprinet Multichannel VPN Routern die Nutzung bereits vorhandener WLAN-Infrastruktur. WLAN ist ein mobiler Übertragungsstandard, der höhere Bandbreiten unterstützt als Mobilfunk, und kommt daher oft dann zum Einsatz, wenn kabelgebundene Netzwerke nicht oder nur mit hohem Aufwand eingerichtet werden können. Zum ersten Mal kann mit diesem Modul eine vorhandene WLAN-Infrastruktur als Bündelungsmedium hinzugezogen werden. Dadurch können Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen kombiniert werden, um eine hoch ausfallsichere Anbindung beispielsweise während Veranstaltungen oder in Nahverkehrsbussen zu gewährleisten.

Dieses Modul unterstützt den 2,4 GHz-Standard und kann bis zu 150 Mbit/s zu einem Bündelungsverband beitragen. Zwei SMA-Anschlüsse ermöglichen die Nutzung dieses Moduls mit einer externen MIMO-Antenne, wodurch ausreichender Empfang selbst unter schwierigen Bedingungen sichergestellt wird.

Bitte beachten Sie: Dieses Modul funktioniert nur in Verbindung mit der RuggedVPN-Firmware.